

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contactor modular Acti9 iCT remoto 40A 2NA 220 a 240V CA

A9C20842

Certificado: DC-E-S26-076.1 - IRAM

Principal

rango de productos	Acti 9
Nombre del Producto	Acti 9 iCT
Tipo de Producto o Componente	Conector
Nombre Corto del Dispositivo	iCT
Aplicación del Dispositivo	Motor-calefacción-iluminación
Postes	2P
Intensidad asignada de empleo (Ie)	40 A AC-7A 15 A AC-7B
comp. contacto polo	2 NO
Tipo de red	CA
Tipo de Control	Mando a distancia
tensión de circuito de control	220...240 V CA 50 Hz

Complementario

Frecuencia de Red	50 Hz
tensión asignada de empleo	250 V CA 50 Hz
potencia máxima	1,6 W a 250 V CA
tensión asignada de aislamiento	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
tipo de señal de control	Mantenido
frecuencia de conmutación	100 operaciones de conmutación / día
Señalización local	Indicador de acción
consumo al mantenimiento	4,6 VA
consumo a la llamada	34 VA
tipo de montaje	Clip-on
sopORTE de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
pasos de 9 mm	4
Altura	85 mm
Ancho	36 mm
Profundidad	60 mm
Color	Blanco

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

endurancia mecánica	1000000 Ciclos
endurancia eléctrica	100000 Ciclos IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A 30000 Ciclos IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B 30000 Ciclos IEC/EN 61095 50 Hz categoría B 100000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 Ciclos EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
conexiones - terminales	Circuito de control: terminales de tipo túnel2 cable(s) 1,5 mm² rígido Circuito de control: terminales de tipo túnel1 cable(s) 1,5...2,5 mm² rígido Circuito de alimentación: terminales de tipo túnel1 cable(s) 6...16 mm² flexible Circuito de alimentación: terminales de tipo túnel1 cable(s) 6...25 mm² rígido Circuito de control: terminales de tipo túnel2 cable(s) 1,5...2,5 mm² flexible
par de apriete	Circuito de control: 0,8 N.m Circuito de alimentación: 3,5 N.m
Compatibilidad del producto	IACt IACs IACp IATet
Código de compatibilidad	ICT
Segmento de Mercado	Pequeños Comercios Residencial

Entorno

Estándares	IEC/EN 61095
intensidad de ruido	30 dB
disipación de calor	1,6 W a 50/60 Hz
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado de contaminación	2
tropicalización	2 conforme a EN 60947-4-1 2 conforme a EN 61095 2 conforme a IEC 1095
humedad relativa	95 % a 55 °C
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,000 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	12,000 cm
Paquete 1 Peso	257,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	11,500 cm
Paquete 2 Ancho	12,500 cm

Paquete 2 Longitud	25,000 cm
Paquete 2 Peso	1,618 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	36
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	10,179 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	274
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Regulación REACH	Declaración de REACH
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No